

IHR LOGO HIER

Automatisierter Barrierefreiheits-Scan

WCAG 2.1 Stufe AA — technischer Kurzbericht

Website **beispiel-agentur.de** (<https://beispiel-agentur.de>)

Datum **25. September 2026**

Geprüfte Seiten **10**

Prüfwerkzeug **Playwright + axe-core**

Dieser automatisierte Scan prüft den maschinell testbaren Anteil der WCAG-2.1-Kriterien der Stufe AA (Playwright + axe-core); nicht automatisiert prüfbare Aspekte sind nicht enthalten. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet ab dem 28. Juni 2025 viele Anbieter digitaler Produkte und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit. Automatisierter technischer Scan – kein Konformitätszertifikat, keine Rechtsberatung.

4

Kritisch

5

Schwerwiegend

5

Mittel

1

Gering

Kritisch (4)

Kritisch aria-allowed-attr

4.1.2 Name, Rolle, Wert

Nicht unterstützte ARIA-Attribute

Nur ARIA-Attribute verwenden, die für die jeweilige Rolle des Elements zulässig sind.

9 Fundstelle(n) auf 9 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.header-links > .navbar-toggle.contact-navbar-toggle.collapsed`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/datenschutz>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

... und 4 weitere

Kritisch aria-required-children

1.3.1 Info und Beziehungen

Fehlende Pflicht-Kindelemente bei ARIA-Rolle

Der Rolle die von ARIA vorgeschriebenen Kindelemente (z. B. listitem in listbox) hinzufügen.

2 Fundstelle(n) auf 2 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `div[role="listbox"]`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

Kritisch image-alt

1.1.1 Nicht-Text-Inhalte

Bild ohne Alternativtext

Jedem informativen Bild einen passenden alt-Text geben, dekorative Bilder mit alt="" auszeichnen.

190 Fundstelle(n) auf 9 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.navbar-brand > picture > img`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/datenschutz>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

... und 4 weitere

Kritisch label

4.1.2 Name, Rolle, Wert

Formularfeld ohne Beschriftung

Jedem Formularfeld ein <label> oder aria-label/aria-labelledby zuordnen.

1 Fundstelle(n) auf 1 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `#letsTalkFormular-8138-fileupload-1`

<https://beispiel-agentur.de/kontakt>

Schwerwiegend (5)

Schwerwiegend aria-input-field-name

4.1.2 Name, Rolle, Wert

ARIA-Eingabefeld ohne Namen

Eingabefeld mit ARIA-Rolle über sichtbares Label, aria-label oder aria-labelledby beschriften.

2 Fundstelle(n) auf 2 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `div[role="listbox"]`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

Schwerwiegend aria-prohibited-attr

4.1.2 Name, Rolle, Wert

Unzulässiges ARIA-Attribut für diese Rolle

Das ARIA-Attribut entfernen oder eine Rolle verwenden, die es zulässt.

9 Fundstelle(n) auf 9 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.header-links > .navbar-toggle.contact-navbar-toggle.collapsed`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/datenschutz>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

... und 4 weitere

Schwerwiegend color-contrast

1.4.3 Kontrast (Minimum)

Kontrast zu gering

Text-/Hintergrundfarbe anpassen, bis der Kontrast mindestens 4,5:1 (normaler Text) bzw. 3:1 (großer Text) beträgt.

52 Fundstelle(n) auf 9 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `#c2 > .center > .ce-headline-center.h-indicator`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/datenschutz>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

... und 4 weitere

Schwerwiegend link-name

2.4.4 Link-Zweck (im Kontext), 4.1.2 Name, Rolle, Wert

Link ohne erkennbaren Text

Jedem Link sichtbaren Linktext, aria-label oder aria-labelledby geben.

80 Fundstelle(n) auf 10 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.navbar-brand`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/datenschutz>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

... und 5 weitere

Schwerwiegend aria-command-name

4.1.2 Name, Rolle, Wert

ARIA-Befehlselement ohne Namen

Buttons, Links und Menüeinträgen mit ARIA-Rolle einen zugänglichen Namen (Text, aria-label oder aria-labelledby) geben.

3 Fundstelle(n) auf 1 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.cs-offcanvas__toggle`

<https://beispiel-agentur.de/blog>

Mittel (5)

Mittel heading-order

Überschriften-Reihenfolge springt

Überschriftenebenen (h1–h6) in aufsteigender Reihenfolge ohne Sprünge verwenden.

7 Fundstelle(n) auf 6 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.col_image-content:nth-child(4) > a[href$="beratung"] > .col_image-text > .col_image-header`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

<https://beispiel-agentur.de/blog>

<https://beispiel-agentur.de/karriere>

... und 1 weitere

Mittel landmark-no-duplicate-banner

Mehrere banner-Landmarks

Nur ein `<header>/banner` auf oberster Ebene je Seite verwenden.

6 Fundstelle(n) auf 6 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `#c2 > .center`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

<https://beispiel-agentur.de/team>

... und 1 weitere

Mittel landmark-unique

Landmarks nicht eindeutig unterscheidbar

Gleichartigen Landmarks (z. B. mehrere `<nav>`) je ein aria-label geben, um sie eindeutig zu benennen.

15 Fundstelle(n) auf 8 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.navbar`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

<https://beispiel-agentur.de/team>

... und 3 weitere

Mittel meta-viewport

1.4.4 Textgröße ändern

Zoom deaktiviert

user-scalable=no bzw. einschränkende maximum-scale-Werte aus dem viewport-Meta-Tag entfernen.

9 Fundstelle(n) auf 9 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `meta[name="viewport"]`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/datenschutz>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

... und 4 weitere

Mittel region

Inhalt außerhalb einer Landmark

Allen sichtbaren Seiteninhalt einer Landmark (header, nav, main, footer etc.) zuordnen.

311 Fundstelle(n) auf 9 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.intro > h2`

<https://beispiel-agentur.de/>

<https://beispiel-agentur.de/datenschutz>

<https://beispiel-agentur.de/leistungen>

<https://beispiel-agentur.de/unternehmen>

<https://beispiel-agentur.de/referenzen>

... und 4 weitere

Gering (1)

Gering empty-heading

Leere Überschrift

Überschrift mit Text füllen oder das leere Überschriften-Element entfernen.

10 Fundstelle(n) auf 1 Seite(n) · Beispiel-Selektor: `.subheader-title`

<https://beispiel-agentur.de/team>